

CONDUTORES MM2 / COMPRIMENTO M

R	S	T	N	⏚	CARGA W		
4,0			2,5	2,5	2048 Sala de atividades	20 A	
	2,5		2,5	2,5	3 - 1230	12 A	
		2,5	2,5	2,5	4 - 1036 5 - 18	12 A	
4,0			2,5	2,5	6 - 854 7 - 836	16 A	
4,0	4,0	4,0	2,5	2,5	8 - 3436	16 A	
		4,0	2,5	2,5	9 - 18 10 - 18 11 - 1618	16 A	
	4,0	4,0	2,5	2,5	12 - 3,436	20 A	
2,5			2,5	2,5	13 - 636 14 - 242	10 A	
	2,5		2,5	2,5	15 - 836	10 A	
		2,5	2,5	2,5	16 - 836	10 A	
2,5			2,5	2,5	17 - 636	6 A	
	2,5		2,5	2,5	18 - 270 2 - 150	6 A	
4,0	4,0		2,5	2,5	Ac - 01 18k 1870	25 A	
	2,5	2,5		2,5	Ac - 02 12k 1230	20 A	
2,5	2,5			2,5	Ac - 02 9k 1000	16 A	
	2,5	2,5		2,5	Ac - 04 9k 1000	16 A	
2,5		2,5		2,5	Ac - 05 9k 1000	16 A	
	2,5	2,5		2,5	Ac - 06 9k 1000	16 A	
2,5		2,5		2,5	Ac - 07 9k 1000	16 A	
2,5		2,5		2,5	Ac - 08 12k 1230	20 A	
	2,5	2,5		2,5	Ac - 09 9k 1000	16 A	



R	S	T	N	⏚	CARGA W
2,5	2,5			2,5	Ac - 10 12k 1230
	2,5	2,5		2,5	Ac - 11 9k 1000
4,0	4,0			2,5	Ac - 12 12k 1230
2,5	2,5			2,5	Ac - 13 9k 1000
4,0		4,0		2,5	Ac - 14 24k 2400
	4,0	4,0		2,5	Ac - 15 24k 2400

